

Директор А.Я.Великанов
2024 г.

Перечень №1

на поставку и монтаж оборудования системы видеонаблюдения

Дата составления сметы: 04.06.2024

Объект: пер. Малый, 15

№	Модель	Технические характеристики оборудования	Кол-во	Ед. Изм.	Цена
1	M-16IP4K-B H.265	16 каналный IP видеорегиистратор. Режим записи 16 каналов 4K[3840*2160] - 16 каналов воспроизведения. Human detection - определение движения человека в кадре*. Face detection - распознавание лиц*. Видео выход: HDMI+VGA. Аудио: 16-ть каналов по сети. 2-а USB 2.0. Запись на HDD SATA до 14Тб. Поддержка ONVIF, NETIP. Поддержка цифрового зума в режиме реального времени/ в режиме воспроизведения. Приложение для ПК: VMS для windows, VMS для Mac. Мобильное приложение: MATRIXcloud для Android, iPhone/iPad, XMEye для Android, iPhone/iPad и iCSee для Android, iPhone/iPad. Web-сайт для удаленного просмотра: https://v2.xmeye.net/ Питание 12V ±5%, 2A. Цвет чёрный	1	шт.	10000.00
2	PoE коммутатор M-PS8100	8-ми каналный PoE коммутатор. Совместим с : IEEE802.3 af/at/bt, IEEE802.3 , IEEE802.3u, 802.3x. Pin RJ45 1/2(+),3/6(-) и 4/5(+), 7/8(-) Роe порт: 8 x 10/100 Мб/с. Uplink порт: 1 x 10/100 Мб/с. Расстояние передачи до 100 метров в стандартном режиме (до 100Мб/с) по UTP кабелю категории 5е (зависит от качества используемого кабеля) Расстояние передачи до 250 метров в адаптивном режиме (до 10Мб/с) по UTP кабелю категории 5е (зависит от качества используемого кабеля). PoE порты с 1 по 6, выходная мощность : 30Вт IEEE802.3 af/at PoE порты с 7 по 8, выходная мощность : 60Вт IEEE802.3 bt. PoE порты 1-8 Watchdog. Бюджет мощности PoE: ≤120Вт. Таблица MAC адресов: 2К. Высокая пропускная способность: 1.8Гб/с. Защита от перегрева. Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания Plug & Play. Размеры : 200*140*45mm. Рабочая температура : -10...+55°C. Вес 1,2 кг. Комплектация: Роe коммутатор, кабель питания, гарантийный талон, упаковочная коробка. Потребляемая мощность 120W(52V 2.3A).	1	шт.	5300.00
3	Монтажная коробка KadrON JB2-100W	Универсальная монтажная коробка KadrON для камер видеонаблюдения	2	шт.	470.00
4	MT-DM4.0IP20G PoE (2.8) D-LED audio	Цветная 4.0MP 21 к./сек., 3.0MP 25 к./сек., купольная антивандальная IP сетевая камера. Интеграция с IPЕYE для облачного хранения видеозаписи. Интеграция с ПО "Revisor Project", "Линия IP", "Хеома". Матрица 1/2.8" SC5239S + GK7205V210. Высокое разрешение 2560*1440. Human detector - определение движения человека в кадре Объектив фиксированный 2,8 мм., HD 4.0MP. Аудио вход/ выход Поддержка ONVIF 2.4, NETIP. Приложение для ПК: VMS для windows, VMS для Mac. Мобильное приложение: MATRIXcloud для Android, iPhone/iPad, XMEye для Android, iPhone/iPad и iCSee для Android, iPhone/iPad. Web-сайт для удаленного просмотра: https://v2.xmeye.net/ Чувствительность 0.1Lux. D-LED подсветка до 20 метров (Цветное изображение ночью). ИК подсветка до 20 метров. Питание PoE 802.3af или 12V от блока питания (в комплект не входит). Температура работы -40+60. Корпус белый, металл.	2	шт.	6500.00
5	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT 5e		150	м	50.00
6	Кабель-канал 25x16x2000мм (белый)	Кабель-канал белый, размер 25*16,	8	м	100.00
7	Разъём RJ-45		12	шт.	5.00
8	Крепежная скоба		100	шт.	50.00
9	Хомут стяжка Standers 150x3.5 мм		2	уп.	150.00
10	Монтажный комплект		2	компл.	900.00
11	Прокладка кабельных линий		2	компл.	7500.00
12	Монтаж внутренних в/камер		2	компл.	4000.00
13	Пусконаладочные работы		2	компл.	3000.00
		ИТОГО			

Составил: Великанов А.Я.

Ю
ринбург"

2024 г.

Сумма
10,000.00
5,300.00
940.00
13,000.00
7,500.00
800.00
60.00
5,000.00
300.00
1,800.00
15,000.00
8,000.00
6,000.00
73,700.00